UP 65

kraftvoll und wandelbar

Funktionen

Technische Daten
150 kN Crimpkraft | Elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz

Qualitativ
Lineare Crimpbewegung bietet hohe Prozessqualität und ist ideal für den Einsatz in den Bereichen Automotive und Industrie

Anwendungsbereich
Unisolierte Kontakte bis 300 mm² | Isolierte Verbinder bis 300 mm² | Automotive Steckverbinder bis 120 mm²

Prozessoptimiert
Kontakthaltefunktion durch programmierbaren Rückhub mit 30 Speicherplätzen, auf Ihre Verarbeitungswünsche anpassbar

Flexibel
Mit werkzeuglosen Schnellwechsel-Adapter-System auf unterschiedliche Fertigungsaufträge reagieren

Leicht
Mit 145 kg im Vergleich zu anderen Maschinen ein Leichtgewicht, kompaktes Design, Hydraulikaggregat integriert

Zuverlässig
Wird die Fertigungsmenge von dem elektronischen Stückzähler erfasst

Programmierbar
2 Benutzeroberflächen (Einrichtbetrieb |Produktion), abschließbar

Individuell
Unterschiedliche Adapter ermöglichen fast unbegrenzte Variabilität bei individuellen Kundenlösungen (Einsatz von Fremdgesenken möglich)

Vielfältig
Eine Auswahl an Standard-Verarbeitungslösungen mit und ohne Positioniersystem ab Lager lieferbar

Prozesssicher
Zwangsablaufsteuerung gewähleistet zusätzliche Prozessqualität

Anwenderfreundlich
Sicherheits- oder Zweihandbedienung optional verfügbar

Anpassbar
Kundenspezifische Ausführungen in Design und Funktion sind auf Anfrage erhältlich

Verlässlich
Qualität Made in Germany und CE-konform

Technische Daten