UP 60

stark und kompetent

Funktionen

Technische Daten
60 kN Crimpkraft | Pneumatisch | Betriebsdruck 6 bar | 87 PSI

Qualitativ
Lineare Crimpbewegung bietet hohe Prozessqualität und ist ideal für den Einsatz in den Bereichen Automotive und Industrie

Anwendungsbereich
Unisolierte Kontakte bis 120 mm² | Isolierte Verbinder bis 70 mm² | Aderendhülsen bis 240 mm² | Automotive Steckverbinder bis 35 mm²

Prozessoptimiert
Prozesszeit auf Ihre Verarbeitungswünsche anpassbar und mit einstellbaren Rückhub maximal reduziert

Analyse in Echtzeit
Crimp-Kraft-Überwachung (CFM) optional verfügbar

Flexibel
Mit Schnellwechsel-Adapter-System auf unterschiedliche Fertigungsaufträge reagieren

Leicht
Mit 60 kg Gewicht in Kombination mit Crimpkraft die leistungsstärkste pneumatische Crimpmaschine, dabei noch platzsparend und transportabel

Zuverlässig
Wird die Fertigungsmenge von dem elektronischen Stückzähler erfasst

Prozesssicher
Zwangsablaufsteuerung gewähleistet zusätzliche Prozessqualität

Individuell
Unterschiedliche Adapter ermöglichen fast unbegrenzte Variabilität bei individuellen Kundenlösungen, Fremdgesenke Einsatz ist möglich

Vielfältig
Eine Auswahl an Standard-Verarbeitungslösungen mit und ohne Positioniersystem ab Lager lieferbar

Anwenderfreundlich
Sicherheits- oder Zweihandbedienung optional verfügbar

Anpassbar
Kundenspezifische Ausführungen in Design und Funktion sind auf Anfrage erhältlich

Verlässlich
Qualität Made in Germany und CE-konform

Technische Daten